

Stadsverwarming Composiet Eneco/Vattenfall Grundfos



KU200104

De VTE composiet stadsverwarmings verdelers zijn modulair van opbouw.

De verdeler is volledig gemonteerd en geschikt voor zowel primaire als secundaire verwarming en koeling. De verdeler is geschikt tot maximaal 10 bar en gemaakt van hoogwaardig, met glasvezel versterkt zwart polyamidecomposiet.

De primaire aanvoer- en retourverbindingen bevinden zich standaard aan de rechter bovenzijde. Deze kunnen op verzoek ook op alle zijden worden gemonteerd. Uitgerust met thermostatische ventielen, instelbare flow meters, RTL-ventiel en intern geïnstalleerde keerklep.

De verdeler is verkrijgbaar van 1 t/m 12 groepen.

Belangrijkste kenmerken:

- Thermo-manometer in the onderbalk
- Thermometer in de bovenbalk
- 4-zijdige aansluiting mogelijk
- Grundfos UPM3 Auto pomp
- RTL-ventiel
- Vul- en aftapkranen
- Instelbare flow meters
- Motoriseerbare ventiel M30x1.5 per groep in retour
- Dynamic flow ventielen op aanvraag
- Aansluiting primair: tot 6 groepen = G1/2", vanaf 7 groepen = G3/4"
- Aansluiting secundair G3/4"
- Dubbelwandige isolerende modules
- Geen condensvorming
- Hartafstand groepen 50 mm
- Voorbereid voor zoneregeling
- Ingebouwde keerklep
- 10-jaar garantie op productiefouten

VTE Composiet stadsverwarmingsverdeler Eneco/Vattenfall

Productassortiment:

Artikel nr.	Omschrijving	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
KU200102	2-groeps	245	170	555
KU200103	3-groeps	310	170	555
KU200104	4-groeps	360	170	555
KU200105	5-groeps	410	170	555
KU200106	6-groeps	460	170	555
KU200107	7-groeps	510	170	570
KU200108	8-groeps	560	170	570
KU200109	9-groeps	610	170	570
KU200110	10-groeps	660	170	570
KU200111	11-groeps	710	170	570
KU200112	12-groeps	760	170	570



VTE Smarter Solutions BV

Hoefweg 12 6717 LS Ede

info@vte-smartersolutions.com

+31 (0)318668089

